

FLEXY

Andamio profesional plegable Foldable professional scaffold



20 242 085 ■

Cierre basculante.
Fricción en nylon para
rotación de la bisagra.
Lockable gate junction.
Nylon clutch for hinge
rotation.

ES Construido con tubos de aluminio de 65x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de tablero de madera con soportes de aluminio de 152X68 cm. Ruedas de ø100 mm. Montaje muy rápido: 2', la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.

EN Constructed with aluminium profiles of 65x25 mm. and crimped rungs with non slip relieves. Side profiles with a very fast positioning system. Platform with wooden board with aluminium supports of 152X68 cm. Wheels ø100 mm. Very fast assembly : 2', the second time. Designed to support 150 kg.

21 cm
PLEGADO
FOLDED

5 GARANTÍA PROFESIONAL 5 AÑOS / PROFESSIONAL WARRANTY 5 YEARS

MONTAJE RÁPIDO
FAST ASSEMBLY



4' min.

Primer Montaje
First Assembly



2' min.

Segundo Montaje
Second Assembly

Referencia Reference	Alzas Raised						kg
20 242 085	1	1,98	2,85	1,50	0,85	0,75	31,5