

Plataformas móviles de trabajo de 45° y 60°

ES Construidas con perfiles de aluminio de alta fiabilidad. Peldaños súper anchos de 200 mm. **Plataforma de 60x65 cm.** Suelo de aluminio con relieves antideslizantes. Escuadras de aluminio. Ruedas de desplazamiento de $\varnothing 150$ mm. con freno. Guardacuerpos de aluminio. Pasamanos a ambos lados a partir de 1m. de altura de plataforma. Asideros y ruedas delanteras de $\varnothing 80$ mm., opcionales. Diseñadas para soportar 150 kg.

■ 26 560 006



Pasamanos opcional hasta 1 m. de altura de plataforma.

OPCIONAL *

10 GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS

EN 131-7

150 kg

Referencia	Peldaños								kg
26 545 004 *	4	0,82	2,82	1,96	0,87	1,55	45°	40,0	
26 545 006	6	1,23	3,23	2,37	1,00	1,96	45°	47,0	
26 545 008	8	1,64	3,64	2,78	1,20	2,37	45°	58,0	
26 545 010	10	2,05	4,05	3,19	1,40	2,78	45°	72,0	
26 545 012	12	2,46	4,46	3,60	1,45	3,19	45°	88,0	
26 545 014	14	2,87	4,87	4,01	1,60	3,60	45°	103,0	
26 545 016	16	3,28	5,28	4,42	1,70	4,01	45°	112,0	
26 560 004 *	4	1,00	3,00	2,03	0,87	1,26	60°	26,0	
26 560 006	6	1,50	3,50	2,63	1,26	1,55	60°	35,0	
26 560 008	8	2,00	4,00	3,03	1,51	1,87	60°	45,0	
26 560 010	10	2,50	4,50	3,53	1,81	2,13	60°	53,0	
26 560 012	12	3,00	5,00	4,03	1,91	2,35	60°	65,0	
26 560 014	14	3,50	5,50	4,53	2,11	2,71	60°	73,0	
26 560 016	16	4,00	6,00	5,03	2,19	2,99	60°	88,0	

Made in Spain

Por encargo. Consultar otras referencias.

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.