

Bloqueo rápido de las diagonales con exclusivos muelles de acero inoxidable.
 Blocage rapide des diagonales avec des ressorts exclusifs en acier inoxydable.

DOS-65


Torre móvil industrial Échafaudage industriel

ES Construida con tubos de aluminio de 65x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de tablero fenólico con zócalo de aluminio de 153x76,5 cm. Base de 170x94 cm. Ruedas de ø150 mm. Diseñado para soportar 235 kg.


FR Construit avec des montants en aluminium de 65x25 mm. et des échelons antidérapants striés, sertis. Montants latéraux avec système de positionnement très rapide. Plateforme avec plancher phénolique avec plinthe en aluminium de 153x76,5 cm. Base de 170x94 cm. Roues ø150 mm. Conçu pour supporter 235 kg.

235 kg


Cod. 20 265 240




Cod. 20 265 300




Cod. 20 265 420 #




Cod. 20 265 480 #




Cod. 20 265 600 #




Cod. 20 265 660 #



Cod. 20 265 780 #



Cod. 20 265 840 #



OPCIONAL / EN OPTION



■ AFD659-ZA

Lastre 15 kg
Lest 15 kg

Sistema de posicionamiento rápido.
Système de positionnement rapide.

OPCIONAL / EN OPTION

Niveladores.
Egalisateurs.

■ 20 265 480

CONFIGURACIONES
CONFIGURATIONS

Contrapeso 90 kg
Contrepoids 90 kg

EN 1004 Clase3

EN 1298

200 kg/m²

Referencia Référence	Alzas Hausses						kg
20 265 240 *	2	3,50	4,40	1,64	2,40	0,85	83,6
20 265 300 *	2	4,10	5,00	1,64	3,00	0,85	87,1
20 265 360 *	3	4,70	5,60	1,64	3,60	0,85	97,8
20 265 420 *	3	5,30	6,20	1,64	4,20	0,85	101,6
20 265 480	3	5,90	6,80	1,64	4,80	0,85	136,9
20 265 540	4	6,50	7,40	1,64	5,40	0,85	143,0
20 265 600	4	7,10	8,00	1,64	6,00	0,85	151,4
20 265 660	4	7,70	8,60	1,64	6,60	0,85	154,9
20 265 720	5	8,30	9,20	1,64	7,20	0,85	165,6
20 265 780	5	8,90	9,80	1,64	7,80	0,85	169,6
20 265 840	5	9,50	10,40	1,64	8,40	0,85	173,1

OPCIONAL / EN OPTION *

■ AFD661

Estabilizadores fijados con abrazaderas de aluminio.
Stabilisateurs fixés par des crampons en aluminium.

10 GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS / GARANTIE INDUSTRIELLE 10 ANS

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous disposons d'un assortiment d'accessoires et de pièces de rechange.