



OPCIONAL

A

80 mm.

OPCIONAL *

B



Para accesos permanentes a máquinas e instalaciones las escaleras pueden ser marcadas conforme a la norma EN ISO 14122.

EN ISO 14122

OPCIONAL

150 mm.

C

110 cm.

26.205.496 ■



Escalera de plataforma móvil, EP-1 acceso

ES Construida con perfiles de aluminio de alta fiabilidad. Peldaños anchos de 80 mm. Distancia entre peldaños de 270 mm. Plataforma de 90 o 60 cm. de largo y 49 o 60 cm. de ancho. Suelo y peldaños de aluminio con relieves antideslizantes. Zócalo de aluminio. Escuadras de acero. Ruedas de desplazamiento de $\varnothing 125$ mm. Guardacuerpos de aluminio. Pasamanos a ambos lados a partir de 1m. de altura de plataforma. Diseñada para soportar 150 kg. Doble cierre de seguridad opcional.

EN 131-7 150 kg

Referencia	Peldaños							kg
26 203 496 *	3	0,74	2,74	1,84	0,75	1,00	0,49 x 0,60	18,1
26 203 606 *	3	0,74	2,74	1,84	0,85	1,00	0,60 x 0,60	19,6
26 203 609 *	3	0,74	2,74	1,84	0,85	1,30	0,60 x 0,90	22,4
26 204 496 *	4	0,99	2,99	2,09	0,85	1,10	0,49 x 0,60	19,5
26 204 606 *	4	0,99	2,99	2,09	0,94	1,10	0,60 x 0,60	21,0
26 204 609 *	4	0,99	2,99	2,09	0,94	1,40	0,60 x 0,90	23,8
26 205 496	5	1,24	3,24	2,34	0,94	1,20	0,49 x 0,60	20,9
26 205 606	5	1,24	3,24	2,34	1,05	1,20	0,60 x 0,60	22,4
26 205 609	5	1,24	3,24	2,34	1,05	1,50	0,60 x 0,90	25,4
26 206 496	6	1,49	3,49	2,59	1,05	1,30	0,49 x 0,60	23,1
26 206 606	6	1,49	3,49	2,59	1,15	1,30	0,60 x 0,60	24,6
26 206 609	6	1,49	3,49	2,59	1,15	1,60	0,60 x 0,90	27,4
26 208 496	8	1,99	3,99	3,09	1,15	1,50	0,49 x 0,60	27,4
26 208 606	8	1,99	3,99	3,09	1,30	1,50	0,60 x 0,60	28,9
26 208 609	8	1,99	3,99	3,09	1,30	1,80	0,60 x 0,90	31,7
26 210 496	10	2,49	4,49	3,59	1,30	1,70	0,49 x 0,60	32,7
26 210 606	10	2,49	4,49	3,59	1,50	1,70	0,60 x 0,60	34,2
26 210 609	10	2,49	4,49	3,59	1,50	2,00	0,60 x 0,90	37,0

10 GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS

Made in Spain

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.

RECAMBIOS

Referencia	Descripción recambio
1 29040005	Juego de tapafinales PVC 79x28 mm : Tapafinal izquierda (1 ud), tapafinal derecha (1 ud) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (2 uds)
2 29040013	Juego de tapas PE ø30 mm : Tapa ø30 mm (2 uds)
3 29040012	Juego de tapas PE ø25 mm : Tapa ø25 mm (2 uds)
4 29040031	Juego de tapas PE 30x20 mm : Tapa PE 30x20 mm (2 uds)
5 29040015	Juego de conteras base PVC 73x25 mm : Contera base 73x25 mm (2 uds)
6 29060002	Conjunto rueda PVC ø125 con soporte : Rueda ø125 (1 ud), tornillo Fe-Zn DIN 933 M6x35 c/hex. (4 uds), arandela DIN 125 M6 Fe-Zn (4 uds) y tuerca Din 985 M6 Fe-Zn Autoseguro (4 uds)
7 29020020	Conjunto completo base estabilizadora 750 mm tramo soporte EP1-68p8 (ancho 49 cm) : Base 73x25x750 mm, casquillo aluminio ø16x70mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex., arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2uds)
29020021	Conjunto completo base estabilizadora 850 mm tramo soporte EP1-68p8 (ancho 60 cm) : Base 73x25x850 mm, casquillo aluminio ø16x70mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex., arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2uds)
29020022	Conjunto completo base estabilizadora 850 mm tramo soporte EP1-68p8 (ancho 49 cm) : Base 73x25x850 mm, casquillo aluminio ø16x70mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex., arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2uds)
29020023	Conjunto completo base estabilizadora 950 mm tramo soporte EP1-68p8 (ancho 60 cm) : Base 73x25x950 mm, casquillo aluminio ø16x70mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex., arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2uds)
29020024	Conjunto completo base estabilizadora 950 mm tramo soporte EP1-68p8 (ancho 49 cm) : Base 73x25x950 mm, casquillo aluminio ø16x70mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex., arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2uds)
29020025	Conjunto completo base estabilizadora 1050 mm tramo soporte EP1-68p8 (ancho 60 cm) : Base 73x25x1050 mm, casquillo aluminio ø16x70mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex., arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2uds)
29020026	Conjunto completo base estabilizadora 1050 mm tramo soporte EP1-68p8 (ancho 49 cm) : Base 73x25x1050 mm, casquillo aluminio ø16x70mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex., arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2uds)
29020027	Conjunto completo base estabilizadora 1150 mm tramo soporte EP1-68p8 (ancho 60 cm) : Base 73x25x1150 mm, casquillo aluminio ø16x70mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex., arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2uds)
29020028	Conjunto completo base estabilizadora 1150 mm tramo soporte EP1-68p8 (ancho 49 cm) : Base 73x25x1150 mm, casquillo aluminio ø16x70mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex., arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2uds)
29020029	Conjunto completo base estabilizadora 1300 mm tramo soporte EP1-68p8 (ancho 60 cm) : Base 73x25x1300 mm, casquillo aluminio ø16x70mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex., arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2uds)
29020030	Conjunto completo base estabilizadora 1300 mm tramo soporte EP1-68p8 (ancho 49 cm) : Base 73x25x1300 mm, casquillo aluminio ø16x70mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex., arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2uds)
29020031	Conjunto completo base estabilizadora 1500 mm tramo soporte EP1-68p8 (ancho 60 cm) : Base 73x25x1500 mm, casquillo aluminio ø16x70mm (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x85 c/hex., arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2uds)
29020034	Conjunto completo base estabilizadora 1050 mm tramo ascenso EP1-68p8 (ancho 49 cm) : Base 73x25x1050 mm, tornillo Allen M8x20 c/alom (4uds)
29020035	Conjunto completo base estabilizadora 1150 mm tramo ascenso EP1-68p8 (ancho 60 cm) : Base 73x25x1150 mm, tornillo Allen M8x20 c/alom (4uds)
29020036	Conjunto completo base estabilizadora 1150 mm tramo ascenso EP1-68p8 (ancho 49 cm) : Base 73x25x1150 mm, tornillo Allen M8x20 c/alom (4uds)
29020037	Conjunto completo base estabilizadora 1300 mm tramo ascenso EP1-68p8 (ancho 60 cm) : Base 73x25x1300 mm, tornillo Allen M8x20 c/alom (4uds)
29020038	Conjunto completo base estabilizadora 1300 mm tramo ascenso EP1-68p8 (ancho 49 cm) : Base 73x25x1300 mm, tornillo Allen M8x20 c/alom (4uds)

RECAMBIOS

Referencia	Descripción recambio
7 29020039	Conjunto completo base estabilizadora 1500 mm tramo ascenso EP1-68p8 (ancho 60 cm) : Base 73x25x1500 mm, tornillo Allen M8x20 c/alom (4uds)
8 29030021	Pasamanos para EP1-5 peldaños : Pasamanos ø25 mm (1 ud), tornillo Allen DIN 912 M6x16 (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex. (1 ud), arandela DIN 125 M6 Fe-Zn (1 ud) y tuerca DIN 985 M6 Fe-Zn Autoseguro (2 uds)
29030022	Pasamanos para EP1-6 peldaños : Pasamanos ø25 mm (1 ud), tornillo Allen DIN 912 M6x16 (2 uds), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex. (1 ud), arandela DIN 125 M6 Fe-Zn (1ud) y tuerca DIN 985 M6 Fe-Zn Autoseguro (2 uds)
29030023	Pasamanos para EP1-8 peldaños : Pasamanos ø25 mm (1 ud), tornillo Allen DIN 912 M6x16 (4 uds), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex. (1 ud), arandela DIN 125 M6 Fe-Zn (1 ud) y tuerca DIN 985 M6 Fe-Zn Autoseguro (4 uds)
29030024	Pasamanos para EP1-10 peldaños : Pasamanos ø25 mm (1 ud), tornillo Allen DIN 912 M6x16 (6 uds), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex. (1 ud) y arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 ud)
9 29030025	Guardacuerpos lateral 60 cm EP1 : Guardacuerpos ø30 mm (1 ud), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex. (4 uds) y arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (4 uds)
29030026	Guardacuerpos lateral 90 cm EP1 : Guardacuerpos ø30 mm (1 ud), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex. (4 uds) y arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (4 uds)
29030027	Guardacuerpos frontal 60 cm EP1 : Guardacuerpos ø30 mm (1 ud), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex. (4 uds) y arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (4 uds)
29030028	Guardacuerpos frontal 49 cm EP1 : Guardacuerpos ø30 mm (1 ud), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex. (4 uds) y arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (4 uds)

ACCESORIOS *

Referencia	Descripción accesorio
A 29000002	Doble cierre de seguridad EP1
B 29000010	Pasamanos para EP1 3 peldaños
29000011	Pasamanos para EP1 4 peldaños
C 29000029	Peldaño súper-ancho de 150 mm de huella

* Estos accesorios opcionales sólo pueden ser montados en fábrica, bajo pedido.