

ESCALERAS DE APOYO / LEANING LADDERS / ÉCHELLES D'APPUI / ESCADAS DE APOIO

## Escalera fija Single ladder Échelle simple Escada simple

- ES** Construida con tubos de aluminio de 58x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Base estabilizadora en escaleras de más de 3 metros. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum tubes of 58x25 mm. and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end caps. Stabilizer base for ladders over 3 meters. Designed to support 150 kg.
- FR** Construite avec des tubes en aluminium de 58x25 mm. et des échelons serties avec des reliefs antidérapants. Distance entre les échelons de 280 mm. Patins en PVC anti-dérapants. Base stabilisatrice pour échelles de plus de 3 mètres. Conçue pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com tubos de alumínio de 58x25 mm. e degraus com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Base estabilizadora em escadas com mais de 3 metros. Projetada para suportar 150 kg.



REF 23 117 007



**1**  
Tapafinal de PVC con relieves antideslizantes.  
PVC end cap with anti-slip reliefs.  
Patin en PVC avec reliefs antidérapants.  
Pé de PVC com relevos antiderrapantes.



**2**  
Peldaños engastados con relieves antideslizantes.  
Rungs set with anti-slip reliefs.  
Échelons serties avec des reliefs antidérapants.  
Degraus inseridos com relevos antiderrapantes.



**3**  
Base estabilizadora.  
Stabilizer base.  
Base stabilisatrice.  
Base estabilizadora.



REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profils mm Profils mm Perfis mm								kg
23 117 007	6	58x25	2,01	1,94	2,94	0,058	0,35	-	-	2,8
23 117 009	7	58x25	2,57	2,48	3,48	0,058	0,35	-	-	3,8
23 117 011*	9	58x25	3,13	3,02	4,02	0,058	0,42	0,75	-	5,2

EN 131 **150 kg**



ESCALERAS DE APOYO / LEANING LADDERS / ÉCHELLES D'APPUI / ESCADAS DE APOIO

**ESCALERA FIJA**  
SINGLE LADDER  
ÉCHELLE SIMPLE  
ESCADA SIMPLE

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- | REF          | DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO  |
|--------------|--|
| 1 29 040 001 | Juego de tapafinales PVC 58x25 mm : Tapafinal 58x25 mm (2 u).<br>Set of PVC end caps 58x25 mm : End cap 58x25 mm (2 u).<br>Jeu de patins PVC 58x25 mm : Patin 58x25 mm (2 u).<br>Conjunto de pés 58x25 mm : Pé 58x25 mm (2 u).   |
| 2 29 040 006 | Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 u).<br>Set of PE plugs 58x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u).<br>Jeu de bouchons PE 58x25 mm : Bouchon 58x25 mm (2 u).<br>Conjunto de tampas PE 58x25 mm : Tampa 58x25 mm (2 u).  |
| 3 29 040 014 | Juego de conteras base PVC 64x25 mm : Contera base 64x25 mm (2 u).<br>Set of PVC end caps 64x25 mm : End cap 64x25 mm (2 u).<br>Jeu de sabots pour barre stabilisatrice PVC 64x25 mm : Sabot barre 64x25 mm (2 u).<br>Conjunto de pés PVC 64x25 mm : Pé 64x25 mm (2 u).  |
| 4 29 020 049 | Conjunto completo base estabilizadora 750 mm (42 cm, perfil 58 mm) : Base 64x25x750 mm, casquillo aluminio Ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).<br>Complete set stabilizer bar 750 mm (width 42 cm, profile 58 mm) : Bar 64x25x750 mm, aluminum bushing Ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).<br>Jeu complet barre stabilisatrice 750 mm (largeur 42 cm, profilé 58 mm) : Barre 64x25x750 mm, douille aluminium Ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).<br>Conjunto completo barra estabilizadora 750 mm (largura 42 cm, perfil 58 mm) : Barra 64x25x750 mm, casquilho em alumínio Ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u). |

