

ESCALERAS DE DOBLE ACCESO / DOUBLE ACCESS STEPLADDER / ESCABEAU À DOUBLE ACCÈS / ESCADA DUPLO ACESSO

Escalera de tijera de doble acceso

Double access stepladder

Escabeau à double accès


Escada duplo acesso

- ES** Construida con tubos de aluminio de 58x25 mm. y peldaños anchos de 60 mm. engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Provista de base estabilizadora y tensores de seguridad. Tapafinales de PVC antideslizantes. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum tubes of 58x25 mm. and 60 mm wide rungs, set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Provided with stabilizer base and safety tensioners. Anti-slip PVC end caps. Designed to support 150 kg.
- FR** Construite avec des tubes en aluminium de 58x25 mm. et échelons larges de 60 mm. sertis avec des reliefs antidérapants. Hauteur entre marches de 280 mm. Barre stabilisatrice et tenseurs de sécurité. Patins en PVC antidérapants. Conçue pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com tubos de alumínio e degraus grandes de 60 mm. inseridos com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Fornida com base estabilizadora e fitas de segurança. Pés de PVC antiderrapantes. Projetada para suportar 150 kg.




REF 23 141 009

1
Peldaño ancho de 60 mm. con relieves antideslizantes.
Wide rung of 60 mm. with anti-slip reliefs.
Échelon large de 60 mm. avec des reliefs antidérapants.
Degrau grande de 60 mm. com relevos antiderrapantes.



2
Bisagra de acero zincado.
Aluminum safety lock.
Blocage de sécurité en aluminium.
Trava de segurança de alumínio.



3
Cinta seguridad.
Safety belt.
Sangle de sécurité.
Fita de segurança.



4
Tapafinal de PVC con relieves antideslizantes.
PVC end cap with anti-slip reliefs.
Patin en PVC avec reliefs antidérapants.
Pé de PVC com relevos antiderrapantes.



5
Base estabilizadora.
Stabilizer base.
Base stabilisatrice.
Base estabilizadora.

✂ Productos suministrados parcialmente desmontados
Products supplied partially disassembled
Produits fournis partiellement démontés
Produtos fornecidos parcialmente desmontados

REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm							kg
23 141 006	6	58x25	1,73	1,30	2,62	0,11	0,42	0,75	9,4
23 141 009	9	58x25	2,57	1,87	3,41	0,11	0,42	0,75	13,2
23 141 012	12	58x25	3,41	2,45	4,20	0,11	0,42	0,75	17,2

EN 131 **150 kg**



ESCALERAS DE DOBLE ACCESO / DOUBLE ACCESS STEPLADDER / ESCABEAU À DOUBLE ACCÈS / ESCADA DUPLO ACESSO

ESCALERA DE TIJERA DE DOBLE ACCESO
DOUBLE ACCESS STEPLADDER
ESCABEAU À DOUBLE ACCÈS
ESCADA DUPLO ACESSO

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 001	Juego de tapafinales PVC 58x25 mm : Tapafinal 58x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 58x25 mm : End cap 58x25 mm (2 u). Jeu de patins PVC 58x25 mm : Patin 58x25 mm (2 u). Conjunto de pés 58x25 mm : Pé 58x25 mm (2 u).
2 29 040 006	Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 u). Set of PE plugs 58x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u). Jeu de bouchons PE 58x25 mm : Bouchon 58x25 mm (2 u). Conjunto de tampas PE 58x25 mm : Tampa 58x25 mm (2 u).
3 29 040 015	Juego de conteras base PVC 73x25 mm : Contera base 73x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 73x25 mm : End cap 73x25 mm (2 u). Jeu de sabots pour barre stabilisatrice PVC 73x25 mm : Sabot barre 73x25 mm (2 u). Conjunto de pés PVC 73x25 mm : Pé 73x25 mm (2 u).
4 29 020 001	Conjunto completo base estabilizadora 750 mm (42 cm, perfil 58 mm) : Base 73x25x750 mm, casquillo aluminio Ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/ hex (2 u), arandela DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Complete set stabilizer bar 750 mm (width 42 cm, profile 58 mm) : Bar 73x25x750 mm, aluminum bushing Ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Jeu complet barre stabilisatrice 750 mm (largeur 42 cm, profilé 58 mm) : Barre 73x25x750 mm, douille aluminium Ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Conjunto completo barra estabilizadora 750 mm (largura 42 cm, perfil 58 mm) : Barra 73x25x750 mm, casquilho em alumínio Ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
5 29 050 009	Cinta seguridad escalera doble acceso 6 peldaños : Cinta seguridad 25 mm negra, placa cinta seguridad (2 u), remache 4,8x10 A.A (2 u) y arandela plana DIN 9021 d5 ala ancha (2 u). Safety belt double acces stepladder 6 rungs: 25 mm black safety strap, safety strap plate (2 u), rivet 4.8x10 W.W (2 u) and flat washer DIN 9021 d5 wide wing (2 u). Sangle de sécurité escabeau à double accès 6 échelons: Sangle sécurité 25 mm noire, plaque sangle de sécurité (2 u), rivet 4,8x10 A.L. (2 u) et rondelle plate DIN 9021 d5 aile large (2 u). Fita de segurança escada duplo acesso de 6 degraus: Fita de segurança preta 25 mm, alça de segurança (2 u), rebite 4.8x10 A.L. (2 u) e anilha plana DIN 9021 d5 asa larga (2 u).
29 050 010	Cinta seguridad escalera doble acceso 9 peldaños : Cinta seguridad 25 mm negra, placa cinta seguridad (2 u), remache 4,8x10 A.A (2 u) y arandela plana DIN 9021 d5 ala ancha (2 u). Safety belt double acces stepladder 9 rungs: 25 mm black safety strap, safety strap plate (2 u), rivet 4.8x10 W.W (2 u) and flat washer DIN 9021 d5 wide wing (2 u). Sangle de sécurité escabeau à double accès 9 échelons: Sangle sécurité 25 mm noire, plaque sangle de sécurité (2 u), rivet 4,8x10 A.L. (2 u) et rondelle plate DIN 9021 d5 aile large (2 u). Fita de segurança escada duplo acesso de 9 degraus: Fita de segurança preta 25 mm, alça de segurança (2 u), rebite 4.8x10 A.L. (2 u) e anilha plana DIN 9021 d5 asa larga (2 u).
29 050 011	Cinta seguridad escalera doble acceso 12 peldaños : Cinta seguridad 25 mm negra, placa cinta seguridad (2 u), remache 4,8x10 A.A (2 u) y arandela plana DIN 9021 d5 ala ancha (2 u). Safety belt double acces stepladder 12 rungs: 25 mm black safety strap, safety strap plate (2 u), rivet 4.8x10 W.W (2 u) and flat washer DIN 9021 d5 wide wing (2 u). Sangle de sécurité escabeau à double accès 12 échelons: Sangle sécurité 25 mm noire, plaque sangle de sécurité (2 u), rivet 4,8x10 A.L. (2 u) et rondelle plate DIN 9021 d5 aile large (2 u). Fita de segurança escada duplo acesso de 12 degraus: Fita de segurança preta 25 mm, alça de segurança (2 u), rebite 4.8x10 A.L. (2 u) e anilha plana DIN 9021 d5 asa larga (2 u).

